

FAIRWAY-NYÍRÓK



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



MEGBÍZHATÓSÁG ÉS CSÚCSTECHNOLÓGIA

FAIRWAY-NYÍRÓK

A golf szemlélteti a legjobban azokat az értékeket, amelyet a fairway-nyíróink gyártásába fektetünk: precizitás, következetesség és jó érzék a részletek iránt. Legyen szó a hagyományos vagy a hibrid modellekről, minden fairway-nyírónkat úgy terveztük, hogy prémium minőségű vágást és kivételes vágás utáni megjelenést nyújtsanak.

TARTALOMJEGYZÉK

SZOLGÁLTATÁSOK

PowerGard™	04
Expert Check	05
John Deere Connected Support™	06

FAIRWAY-NYÍRÓK

Jellemzők	08
QA5 és QA7 késhengerek és Verticut késhengerek	10
PrecisionCut™: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A, 8700A, 8900A 66 cm-es vagy 76 cm-es késhengerrel	11
E-Cut™ Hybrid: 6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A ...	12

MŰSZAKI ADATOK

16

POWERGARD™

ÁLLAPOT: VÉDETT

Ha PowerGard™ Protection csomaggal* védi berendezéseit, akkor a vállalkozása számára biztosított a folyamatos üzemidő és a megszakítás nélküli csúcsteljesítmény, amelyre a fejlődéshez szüksége van.



A PowerGard™ szerződések védelmet nyújtanak a váratlan javítási költségekkel szemben, és eredeti alkatrészekkel biztosítják a megfelelő karbantartást. A három fix díjas csomag három különböző szintre kiterjedő védelmet nyújt annak érdekében, hogy az Ön gépe csúcsteljesítménnyel működjön a maximális hasznos üzemidő mellett.

POWERGARD™ PROTECTION CSOMAG

Megelőző karbantartási munkák – elengedhetetlenül fontos, hogy a gyár által meghatározott időközönként végrehajtott karbantartásokkal megőrizze a berendezés jó üzemi állapotát.*

POWERGARD™ PROTECTION

A védelem alapszintje, amely az olyan váratlan eseményekre terjed ki, amelyek költséges javításokat eredményezhetnek, és fedezi a főbb erőátviteli elemeket is.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

A védelem maximális szintje, a teljes lelki nyugalmat biztosító csomag, amely minden, a PowerGard™ Protection csomagban szereplő elemre, és azon kívül az elektromos, a hűtő-, a hidraulika-, valamint egyéb rendszerekre is kiterjed.

FINANSZÍROZÁS

Építse be a PowerGard™ Protection szerződéseit a finanszírozási ajánlatába, hogy élvezhesse a versenyképes árak és a rugalmas fizetési feltételek előnyeit.**

*Kizárólag a programban részt vevő forgalmazóknál. A PowerGard™ Protection csomaghoz karbantartási csomag szükséges.

**Kizárólag a programban részt vevő forgalmazóknál.

EXPERT CHECK

TÉNYEK, NEM TALÁLGATÁSOK

Vágyott már arra, bárcsak megröngtenezhetné a gépét, hogy lássa, hogyan működik belül? Az Expert Check pontosan ezt nyújtja: a gép összes fontos részegységének (szenzorok, elektronika és szoftver) alapos diagnosztizálása percre pontos, a valós használaton alapuló ellenőrzési listákkal és eszközökkel, amelyekkel csak a hivatalos John Deere forgalmazók rendelkeznek. Ennek eredménye egy részletes jelentés, amely pontosan leírja a gép aktuális állapotát, valamint azt, hogy mit és mikor szükséges elvégezni.

EGYÉRTELMŰ ÁRAZÁS

A jelentés alapján Ön meg tudja nekünk mondani, hogy pontosan milyen munkát szeretne elvégezni. Az Expert Check átlátható árazásának és mindent magába foglaló alkatrész- és munkadíj-csomagjainak hála a javítások és a karbantartások árával kapcsolatos kérdéseket is kiküszöböli.

EREDETI JOHN DEERE ALKATRÉSZEK

Még a John Deere gépeknek is szükségük lehet néha némi javításra. Ha eljön az ideje, a szervizeink mindent elkövetnek a gépek állásidejének minimalizálásáért, hogy azok minél hamarabb visszatérhessenek a munkába. A legmodernebb szervizműhely és a kiválóan képzett szervizcsapat nyújtotta professzionális támogatáshoz mindig rendelkezésre állnak a közvetlenül a gyártó által biztosított legújabb frissítések. Azokhoz a kisebb javításokhoz, amelyeket inkább saját maga végezne el, már másnapra rendelkezésre áll minden szükséges alkatrész – még a régebbi modellek esetében is.





TARTSA KÉZBEN A GÉPEI IRÁNYÍTÁSÁT

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

A hálózatba kapcsolt gépekkel mindig egy lépéssel előrébb lehet. Ön pontosan tudhatja, hol vannak a gépei, és hogyan halad a munka. A diagnosztikai hibakódokat jelző értesítéseknek köszönhetően azonnal tudhatja, ha a gépe nem az elvárt módon működik. Ha Ön kapcsolatban van a forgalmazójával, akkor az azt jelenti, hogy a támogatásukkal időt és pénzt takaríthat meg.

TÁVOLI TÁMOGATÁS

A Service ADVISOR™ távoli elérése lehetővé teszi a forgalmazó számára, hogy távolról végezze el a diagnosztikai, szoftverbeállítási és korrekciós lépéseket. Önnek ez kevesebb utat jelent a szervizbe, ami több hasznos üzemidőt és alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez.

KARBANTARTÁSOK TERVEZÉSE

A John Deere Operations Center™ felületén Ön létrehozhatja vagy feltöltheti a gépei karbantartási terveit. A JDLink™-en keresztül valós időben nyomon követhető üzemóráknak köszönhetően Ön pontosan megtervezheti a karbantartást. A John Deere Connected Support™-tal a forgalmazó nyomon követheti a karbantartási igényeket, és segíthet Önnek abban, hogy megelőzze a lehetséges problémákat.

DIAGNOSZTIKAI HIBAKÓDOK

A diagnosztikai hibakódok (DTC) olyan üzenetek, amelyeket a gép generál az aktuális állapotának jelentése érdekében. Minden DTC két számjegyből áll. Az első a kibocsátás helyét jelöli, míg a második a probléma típusát jelzi. A forgalmazó szakemberei képesek dekódolni ezeket az üzeneteket, hogy meghatározhassák, mire van szükségük a javításhoz, még azelőtt, hogy elindulnának a helyszínre.

FAIRWAY-NYÍRÓK

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS CSÚCSTECHNOLÓGIA

Legyen szó a hagyományos vagy a hibrid modellekről, minden Fairway-nyírónkat úgy terveztük, hogy prémium minőségű vágást és kivételes vágás utáni megjelenést nyújtsanak. A TechControl™ rendszernek köszönhetően minden kezelő világbajnok végeredményt érhet el minden alkalommal.



Tartalékolható teljesítmény – a tiszta égést biztosító motorjaink hatalmas teljesítményre képesek, egészen a 8000A sorozat 4 hengeres dízelmotorjával bezárólag. Minden modellünk környezetbarát, a Stage V szabványnak megfelelő motorral rendelkezik.

Precíz kormányzás – az egyenes haladás még soha nem volt ilyen egyszerű, ez pedig a fűnyíróinkba épített, kettős működésű kormány munkahengernek köszönhető.

Belső hidraulikus nedves tárcsafékek – mivel a rendszer nem tartalmaz illesztéseket és egyéb kiegészítőket, az A sorozat modelljeinek esetében sokkal rövidebb idő alatt elvégezhető a fékek rutinszerű karbantartása.

GYORS ÉS PONTOS DIAGNOSZTIKA

LoadMatch™ automatikusan beállítja a gép sebességét a nagy terhelést jelentő körülmények esetén, hogy maximalizálja a termelékenységet a kiváló nyírásminőség fenntartása mellett. A TechControl™ kijelzőn megjelennek a gép figyelmeztető jelzései, valamint a fedélzeti elektromos diagnosztika üzenetei, ami lehetővé teszi az Ön számára, hogy egy hatalmas és könnyen olvasható kijelzőn állítsa be a szervizintervallum számlálóját.



MÉG NAGYOBB NYUGALOM

A jelszóval védett TechControl™ kijelzőnek köszönhetően a vezérlés és az egyenletes munkavégzés csupán egy gombnyomással biztosítható. A kezelő előre beállíthatja a nyírás és a vonulás sebességét, sőt még a fordulási sebességet is meghatározhatja a gyepr sérülésének elkerülése érdekében.



TÖBBET ÉSSZEL

Az A sorozat modelljeinek eHydro™ sebességváltója a teljesítmény, a vonóerő és a kényelem következő szintjét nyújtja Önnek. Ez az intelligens rendszer a sebességtartó automatikával és a fordulási sebesség szabályozásával elősegíti a kezelő kényelmét, hogy még a kihívást jelentő körülmények között is egyenletes teljesítményt tudjon nyújtani.

KIVÁLÓ NYÍRÁSMINŐSÉG

QA5 ÉS QA7 KÉSHENGEREK ÉS VERTICUT KÉSHENGEREK

A gyorscsatlakozós késhengereink két méretben készülnek: 127 mm-es hengerátmérővel (QA5) és 178 mm-es hengerátmérővel (QA7). A pontos és egyszerű beállítások lehetővé teszik, hogy a teljesítményt pontosan az Ön elvárásainak megfelelően alakítsa ki.



QA7

Hibátlan végeredmény – az egyedi hátsó kengyeles rögzítési pont biztosítja, hogy a késhengerek tökéletesen érintkezzenek a gyeppel.



QA5

A nyírásmagasság hihetetlenül gyors és pontos beállítása: a Speed Link™ nyírásmagasság-állítás a hátsó késhengerek mindkét oldalát egyenlő magasságban tartja.



QA7 VERTICUT

Az A sorozatú Fairway-nyíróink optimális teljesítményt nyújtanak a gypszellőztetés során is.



QA5 FÜGYŰJTŐ

Mindkét késhenger opcionálisan felszerelhető az olyan kiegészítőkkel mint az FTC, a hátsó kefehenger vagy a fűgyűjtő.



PRECISIONCUT™

6080A, 6500A, 6700A, 7500A, 7700A, 8700A, 8900A 66 CM-ES VAGY 76 CM-ES KÉSHENGERREL

Hozzon létre világbajnok végeredményt minden alkalommal az A sorozat Fairway-nyíróival. Válasszon a nyolc modell közül, amelyek mind rendelkeznek Speed Link™-kel, TechControl™-al, független nyírási sebességgel, belső nedves tárcsafékekkel, kimagasló vonóerővel és könnyen megközelíthető kezelőállással – és mindehhez hatalmas teljesítmény párosul.



AZ A SOROZAT JELLEMZŐI

A PrecisionCut™ funkcióval felszerelt fűnyírók minden olyan jellemzővel rendelkeznek, amely sikeressé teszi az A sorozat fairway-nyíróit. Ide tartozik a TechControl™ kijelző és a jelszavas védelemmel ellátott vezérlés, valamint a még jobb minőségű nyírást biztosító LoadMatch™.



GRIP ÖSSZKERÉKHAJTÁSI RENDSZER

A valódi hidraulikus összkerékajátás által nyújtott kimagasló vonóerő érdekében a GRIP összkerékajátási rendszer opcionálisan választható a PrecisionCut™ és az E-Cut™ Hybrid Fairway-nyírókhoz. Ez a rendszer csökkenti a kerécsúszást azzal, hogy a mellső keréktől az ellentétes hátsó kerékhez irányítja a megajtást.

E-CUT™ HYBRID

6080A, 6500A, 7500A, 6700A, 7700A

Maradjon az élvonalban a már jól bevált E-Cut™ Hybrid modellekkel. Karbantartásmentes elektromos hajtómotorral rendelkeznek, melyet egy intelligens, a motorról szíjjal hajtott generátor vezérel. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség további akkumulátorokra, ezáltal csökkenti a karbantartási igényt. A generátor és a motor LoadMatch™ funkciója biztosítja az egyeneletes nyírásminőséget még a legnagyobb kihívást jelentő körülmények között is. A Fairway-nyíróink részét képezi a háromkerekű 6700A E-Cut™ Fairway-nyíró, amely alapfelszereltségként tartalmazza a GRIP összekerékhajtási rendszert, valamint a négykerekű 7700A E-Cut™ fairway-nyíró, amely esetében ez a rendszer opcionálisan választható.



FÜRGE

A 203 cm-es nyírasszélességének és a három kerekének köszönhetően a 8000A E-Cut™ használatával a fairway majdnem ugyanolyan jól fog kinézni, mint a green. A tisztább és nagyobb teljesítményű motor kiváló párost alkot az eHydro™ hajtóművel.



PÁRATLAN AGILITÁS

A 6700A E-Cut™ az egyetlen 17,78 cm átmérőjű késhengerrel ellátott hibrid fűnyíró a piacon, amely extra manőverezhetőségével le fogja nyűgözni Önt.

HATÉKONY MUNKATÁRS

A QA7 E-Cut™ késhengereket egy 56 voltos 240 amperes intelligens generátor hajtja, így elegendő teljesítménnyel rendelkeznek a gyepszellőztetők működtetéséhez, és hozzájárulnak az alacsonyabb üzemanyagköltségekhez.

HIBÁTLAN FELÜLET

A hibátlan vágás utáni felület érdekében a QA5 E-Cut™ késhengereket egy 48 voltos 180 amperes intelligens generátor hajtja.



MEGTAKARÍTÁSOK

Minden E-Cut™ Hybrid esetén megtapasztalható az akár 30%-os üzemanyag-megtakarítás és a zajszint jelentős csökkenése.

MINDEN PRECISIONCUT™ MODELL ESETÉN

SPEED LINK™	TECHCONTROL™	SEBESSÉGBEÁLLÍTÁS
		
6080A	6500A	6700A
18,6 kW (24,7 LE) 3000 ford/perc motorfordulaton	18,6 kW (24,7 LE) 3000 ford/perc motorfordulaton	18,6 kW (24,7 LE) 3000 ford/perc motorfordulaton
5 db QA5 késhenger, 45,7 cm	5 db QA5 késhenger, 55,9 cm	5 db QA7 késhenger, 55,9 cm
Teljes nyírásszélesség: 203 cm	Teljes nyírásszélesség: 254 cm	Teljes nyírásszélesség: 254 cm
12,7 cm átmérőjű késhenger	12,7 cm átmérőjű késhenger	17,8 cm átmérőjű késhenger
Nyírási sebesség: 0–10 km/h	Nyírási sebesség: 0–10 km/h	Nyírási sebesség: 0–10 km/h

		
7500A	7700A	8700A
31 kW (42,1 LE) 2800 ford/perc motorfordulaton	31 kW (42,1 LE) 2800 ford/perc motorfordulaton	41,1 kW (55,9 LE) 2800 ford/perc motorfordulaton
5 db QA5 késhenger, 55,9 cm	5 db QA7 késhenger, 55,9 cm	5 db QA7 késhenger, 55,9 cm
Teljes nyírásszélesség: 254 cm	Teljes nyírásszélesség: 254 cm	Teljes nyírásszélesség: 254 cm
12,7 cm átmérőjű késhenger	17,8 cm átmérőjű késhenger	17,8 cm átmérőjű késhenger
Nyírási sebesség: 0–12,8 km/h	Nyírási sebesség: 0–12,8 km/h	Nyírási sebesség: 0–12,8 km/h

MINDEN 8900A PRECISIONCUT™ MODELL ESETÉN

TECHCONTROL™	NAGY TERMELÉKENYSÉG
	8900A
	41,1 kW (55,9 LE) 2800 ford/perc motorfordulaton
	5 db 66 cm-es vagy 76 cm-es QA7 késhenger
	Teljes nyírásszélesség: 3,3 m vagy 2,9 m
	17,8 cm átmérőjű késhenger
	Nyírási sebesség: 0–12,8 km/h

MINDEN E-CUT™ HYBRID MODELL ESETÉN

48 voltos (180 amp) generátorral hajtott késhengerek és
5 db 12,7 cm átmérőjű QA5 késhenger

E-HYBRID	QA KÉSHENGEREK	TECHCONTROL™
		
6080A E-CUT™	6500A E-CUT™	6700A E-CUT™
18,6 kW (24,7 LE) 3000 ford/perc motorfordulaton	18,6 kW (24,7 LE) 3000 ford/perc motorfordulaton	18,6 kW (24,7 LE) 3000 ford/perc motorfordulaton
5 db QA5 késhenger, 45,7 cm	5 db QA5 késhenger, 55,9 cm	5 db QA7 késhenger, 56 cm
Teljes nyírásszélesség: 203 cm	Teljes nyírásszélesség: 254 cm	Teljes nyírásszélesség: 254 cm
12,7 cm átmérőjű késhenger	12,7 cm átmérőjű késhenger	17,8 cm átmérőjű késhenger
Nyírási sebesség: 0–10 km/h	Nyírási sebesség: 0–10 km/h	Nyírási sebesség: 0–10 km/h
		
7500A E-CUT™	7700A E-CUT™	8000A E-CUT™
31 kW (42,1 LE) 2800 ford/perc motorfordulaton	31 kW (42,1 LE) 2800 ford/perc motorfordulaton	31 kW (42,1 LE) 2800 ford/perc motorfordulaton
5 db QA5 késhenger, 55,9 cm	5 db QA7 késhenger, 56 cm	5 db QA5 késhenger, 45,7 cm
Teljes nyírásszélesség: 254 cm	Teljes nyírásszélesség: 254 cm	Teljes nyírásszélesség: 203 cm
Nyírási sebesség: 0–12,8 km/h	178 mm átmérőjű késhenger	Nyírási sebesség: 0–10 km/h
	Nyírási sebesség: 0–10 km/h	

VEGYE ÁT AZ IRÁNYÍTÁST

A vezérlőkar és a sebességtartó funkció lehetővé teszi a kezelő számára, hogy minden energiájával a nyírásra koncentráljon, így a nem kell kompromisszumok kötnie a kényelem és a kiváló minőségű munka között.



MŰSZAKI ADATOK



6080A		6080A E-CUT™ HYBRID		6500A PRECISIONCUT™		6500A E-CUT™ HYBRID	
FAIRWAY-NYÍRÓK							
MOTOR							
Típus		Háromhengeres dízelmotor					
Maximális névleges teljesítmény az SAE J1995 szerint, kW (LE)		18,6 (24,7) 3000 ford/perc motorfordulaton					
Lökettérfogat, cm³		1267					
Befecskendezés		Közetett					
Levegőszűrő		Duplabetétes, száraz levegőszűrő betét					
Üzemanyag		Dízel					
Hűtőrendszer		Centrifugál vízpumpa; az optimális hűtés érdekében a gép elején					
GÉP							
Járószerkezet hajtása		eHydro™ elektronikusan vezérelt, hidrosztatikus szivattyú a kerékagymotorokhoz					
Hengerhajtás		Fogaskerékes szivattyú – szimpla	48 V, 180 A szíjhajtásos generátor	Fogaskerékes szivattyú – szimpla	48 V, 180 A szíjhajtásos generátor		
Kormányzás		Hidraulikus szervo kettős működésű kormány munkahengerrel					
Kerekek és gumibroncsok		Hajtott 26.5 × 14–12 Smooth mintás gumibroncs					
		Kormányzott 24 × 13–12 Smooth mintás gumibroncs					
Talajnyomás, psi		10					
Fékek		Belső hidraulikus nedves tárcsafékek dinamikus fékezéssel a zárt hidrosztatikus rendszerrel					
Bukókeret		Standard; megfelel az ISO 21299 szabványnak					
KEZELŐSZERVEK							
Gáz		Kézi gázkar a gépkezelő jobb oldalán					
Előremenet/hátramenet		2 pedál					
Vágószerkezet-emelés		Egy érintéses egyetlen kar					
Rögzítőfék		Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on a belső nedvestárcsás fékekhez					
Ülés		Légrugózású ülés biztonsági övvel és kartámlával; előre/hátra állítás; testsúly- és deréktámasz-beállítás					
TLT		Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on					
Háromkerék hajtás		GRIP összerék hajtási rendszer; amennyiben rendelkezésre áll, akkor összerék hajtással végezhető a nyírás és a vonulás is					
Dönthető kormánykerék		Bal lábbal működtethető az egyszerű beállítás érdekében					
TechControl™ kijelző		Igen					
KÉSHENGER							
Késhengerek száma		5					
Méret, cm		46 cm-es gyors szabályozós QA5			56 cm-es gyors szabályozós QA5		
Teljes nyírásszélesség, cm		203			254		
Nyírás magasság, mm		2,0–28,5					
Hengerek, mm		51 mm mellső és hátsó; opcionálisan választható mellső: 63,5 mm vagy 76 mm					
Késhenger átmérője (alapfelszereltségű késhenger), cm		12,7					
KÉSFREKVENCIA							
11 késes QA5, mm/(km/h)		0,69					
7 késes QA5, mm/(km/h)		1,082					
MÉRETEK							
Magasság bukókerettel, cm		216			218		
Hossz fűgyűjtővel, cm		305			307		
Vonulási szélesség, cm		232			218		
Szélesség nyírási pozícióban, cm		233			285		
HALADÁSI SEBESSÉG							
Fűnyírás, km/h		0–12,9					
Vonulás, km/h		0–16,1					
Hátramenet, km/h		0–10					



7500A PRECISIONCUT™		7500A E-CUT™ HYBRID	8000A E-CUT™ HYBRID
FAIRWAY-NYÍRÓK			
MOTOR			
Típus	Turbófeltöltéses, 3 hengeres dízel		Direkt befecskendezéses, turbófeltöltéses 3 hengeres dízel
Maximális névleges teljesítmény az SAE J1995 szerint, kW (LE)	31 (42,1) 2800 ford/perc motorfordulaton		
Lökettérfogat, cm³	1568		
Befecskendezés	Direkt befecskendezés	Közetett	
Levegőszűrő	Duplabetétes száraz levegőszűrő betét		
Üzemanyag	Dízel		
Hűtőrendszer	Centrifugál vízpumpa; az optimális hűtés érdekében a gép elején		
GÉP			
Járószerkezet hajtása	eHydro™ elektronikusan vezérelt, hidrosztatikus szivattyú a kerékagymotorokhoz		
Hengerhajtás	Tandem fogaskerékes szivattyú	48 V, 180 A szíjhajtásos generátor	
Kormányzás	Hidraulikus szervo kettős működésű kormány munkahengerrel		
Kerekek és gumibroncsok	Hajtott 26,5x14–12 Turf mintás gumibroncs		Hajtott 24×13–12 Smooth mintás gumibroncs
	Kormányzott 20x12–10 Turf mintás gumibroncs		Kormányzott 24×13–12 Smooth mintás gumibroncs
Talajnyomás, psi	10		
Fékek	Belső hidraulikus nedves tárcsafékek dinamikus fékezéssel a zárt hidrosztatikus rendszerrel		
Bukókeret	Standard; megfelel az ISO 21299 szabványnak		
KEZELŐSZERVEK			
Gázkar	Automatikus vezérlés az AutoPedal™ pedálokkal; manuális vezérlés a TechControl™ kijelzőn keresztül		
Előremenet/hátramenet	2 pedál		
Vágószerkezet-emelés	Egy érintéses egyetlen kar		
Rögzítőfék	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on a belső nedvestárcsás fékekhez		
Ülés	Légrugózású ülés biztonsági övvel és kartámlával; előre/hátra állítás; testsúly- és deréktámasz-beállítás		
TLT	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on		
Három kerék hajtás	(Opcionális) GRIP összerék hajtási rendszer; ha van, összerék hajtás nyírásakor és vonuláskor. A hidraulika összeköti az ellentétes oldalak kerékagymotorjait, így biztosítva a tökéletes tapadást a lejtőkön.	GRIP összerék hajtási rendszer; összerék hajtással végezhető a nyírás és a vonulás is A tökéletes tapadás érdekében a hidraulika összeköti az ellentétes oldalak kerékagymotorjait	
Dönthető kormánykerék	Bal lábbal működtethető az egyszerű beállítás érdekében		
TechControl™ kijelző	Igen		
KÉSHENGER			
Késhengerek száma	5		
Méret, cm	56 cm-es gyors szabályozós QA5		46 cm-es gyors szabályozós QA5
Teljes nyírásszélesség, cm	254		203
Nyírás magasság, mm	2,0–28,5		
Hengerek, mm	51 mm mellső és hátsó; opcionálisan választható mellső: 63,5 mm vagy 76 mm		
Késhenger átmérője (alapfelszereltségű késhenger), cm	12,7		
KÉSFREKVENCIA			
11 késes QA5, mm/(km/h)	0,69		
7 késes QA5, mm/(km/h)	1,082		1,09
MÉRETEK			
Magasság bukókerettel, cm	224		210,8
Hossz fűgyűjtővel, cm	323		292
Vonulási szélesség, cm	221		226
Szélesség nyírási pozícióban, cm	295		236
HALADÁSI SEBESSÉG			
Fűnyírás, km/h	0–12,9		
Vonulás, km/h	0–18,5		0–19,3
Hátramenet, km/h	0–6,4		0–10



6700A PRECISIONCUT™		6700A E-CUT™ HYBRID		7700A PRECISIONCUT™		7700A E-CUT™ HYBRID			
FAIRWAY-NYÍRÓK									
MOTOR									
Típus		3 hengeres dízelmotor			Turbófeltöltéses, 3 hengeres dízel				
Maximális névleges teljesítmény az SAE J1995 szerint, kW (LE)		18,6 (24,7) 3000 ford/perc motorfordulaton			31 (42,1) 2800 ford/perc motorfordulaton				
Lökettérfogat, cm³		1267			1568				
Befecskendezés		Közvetett			Direkt befecskendezés				
Levegőszűrő		Duplabetétes, száraz levegőszűrő betét							
Üzemanyag		Dízel							
Hűtőrendszer		Centrifugál vízpumpa; az optimális hűtés érdekében a gép elején							
GÉP									
Járorszerkezet hajtása		eHydro™ elektronikusan vezérelt, hidrosztatikus szivattyú a kerékagymotorokhoz							
Késhengerhajtás szivattyúja		Fogaskerekes szivattyú – szimple		56 V, 240 A szíjhajtásos generátor a motor általi meghajtással, LoadMatch™ generátor		Tandem fogaskerekes szivattyú		56 V, 240 A szíjhajtásos generátor a motor általi meghajtással, LoadMatch™ generátor	
Kormányzás		Hidraulikus servo kettős működésű kormány munkahengerrel							
Kerekek és gumibroncsok		Hajtott 26,5×14–12 Smooth mintás gumibroncs Kormányzott 24×13–12 Smooth mintás gumibroncs			Hajtott 26,5x14–12 Turf mintás gumibroncs Kormányzott 20x12–10 Turf mintás gumibroncs				
Talajnyomás, psi		10							
Fékek		Belső hidraulikus nedves tárcsafékek dinamikus fékezéssel a zárt hidrosztatikus rendszerrel							
Bukókeret		Standard; megfelel az ISO 21299 szabványnak							
KEZELŐSZERVEK									
Gáz		Kézi gázkar a gépkezelő jobb oldalán			Automatikus vezérlés az AutoPedal™ pedálokkal; a manuális vezérlés a TechControl™ kijelzőn keresztül				
Előremenet/hátamenet		2 pedál							
Vágószerkezet-emelés		Egy érintéses egyetlen kar							
Rögzítőfék		Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on a belső nedvestárcsás fékekhez							
Ülés		Légrugózású ülés biztonsági övvel és kartámlával; előre/hátra állítás; testsúly- és deréktámasz-beállítás							
TLT		Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on							
Összkerék hajtás		GRIP összkerék hajtási rendszer; amennyiben rendelkezésre áll, akkor összkerék hajtással végezhető a nyírás és a szállítás is			(Opcionális) GRIP összkerék hajtási rendszer; ha van, összkerék hajtás nyíráskor és vonuláskor. A hidraulika összeköti az ellentétes oldalak kerékagymotorjait, így biztosítva a tökéletes tapadást a lejtőkön.				
Dönthető kormánykerék		Bal lábbal működtethető az egyszerű beállítás érdekében							
TechControl™ kijelző		Igen							
KÉSHENGER									
Késhengerek száma		5							
Méret, cm		56 cm-es gyorsszabályozós QA7							
Teljes nyírásszélesség, cm		254							
Nyírás magasság, mm		6,3–50,8							
Hengerek, cm		7,6							
Henger átmérője (alapfelszereltségű késhenger), cm		17,8							
KÉSFREKVENCIA									
10 késes QA7, mm/(km/h)		1,06							
8 késes QA7, mm/(km/h)		1,33							
MÉRETEK									
Magasság bukókerettel, cm		218			224				
Hossz, cm		307			323				
Vonulási szélesség, cm		218			221				
Szélesség nyírási pozícióban, cm		287			295				
HALADÁSI SEBESSÉG									
Fűnyírás, km/h		0–12,9							
Vonulás, km/h		0–16,1			0–18,5				
Hátamenet, km/h		0–10			0–6,4				



8700A PRECISIONCUT™		8900A	
FAIRWAY-NYÍRÓK			
MOTOR			
Típus	Turbófeltöltéses, 4 hengeres		
Maximális névleges teljesítmény az SAE J1995 szerint, kW (LE)	41,1 (55,9) 2800 ford/perc motorfordulaton		
Lökettérfogat, cm³	2091		
Befecskendezés	Direkt befecskendezés		
Levegőszűrő	Duplabetétes száraz levegőszűrő betét		
Üzemanyag	Dízel		
Hűtőrendszer	Centrifugál vízpumpa; az optimális hűtés érdekében a gép elején		
GÉP			
Járorszerkezet hajtása	eHydro™ elektronikusan vezérelt, hidrosztatikus szivattyú a kerékagymotorokhoz		
Késhengerhajtás szivattyúja	Tandem fogaskerekes szivattyú		
Kormányzás	Hidraulikus servo kettős működésű kormány munkahengerrel		
Kerekek és gumibroncsok	Hajtott 26,5x14–12 Turf mintás gmiabroncsok Kormányzott 20x12–10 Turf mintás gumibroncsok		
Talajnyomás, psi	10		
Fékek	Belső hidraulikus nedves tárcsafékek dinamikus fékezéssel a zárt hidrosztatikus rendszerrel		
Bukókeret	Standard; megfelel az ISO 21299 szabványnak		
KEZELŐSZERVEK			
Gázkar	Automatikus vezérlés az AutoPedal™ pedálokkal; manuális vezérlés a TechControl™ kijelzőn keresztül		
Előremenet/hátamenet	2 pedál		
Vágószerkezet-emelés	Egy érintéses egyetlen kar		
Rögzítőfék	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on a belső nedvestárcsás fékekhez		
Ülés	Légrugózású ülés biztonsági övvel és kartámlával; előre/hátra állítás; testsúly- és deréktámasz-beállítás		
TLT	Elektromos kapcsoló a CommandARM™-on		
Összkerék hajtás	(Opcionális) GRIP összkerék hajtási rendszer; ha van, összkerék hajtás nyíráskor és vonuláskor. A hidraulika összeköti az ellentétes oldalak kerékagymotorjait, így biztosítva a tökéletes tapadást a lejtőkön.		
Dönthető kormánykerék	Bal lábbal működtethető az egyszerű beállítás érdekében		
TechControl™ kijelző	Igen		
KÉSHENGER			
Késhengerek száma	5		
Méret, cm	56 cm-es gyorsszabályozós QA7	66 cm-es vagy 76 cm-es gyorsszabályozós QA7	
Teljes nyírásszélesség, cm	254	289,5 vagy 330	
Nyírás magasság, mm	6,3–50,8		
Hengerek, cm	7,6		
Késhenger átmérője (alapfelszereltségű késhenger), cm	17,8		
KÉSFREKVENCIA			
10 késes QA7, mm/(km/h)	1,06		
8 késes QA7, mm/(km/h)	1,33		
MÉRETEK			
Magasság bukókerettel, cm	220		
Hossz, cm	283		
Vonulási szélesség, cm	221	66 cm-es QA7 késhengerekkel 219,4 vagy 76 cm-es QA7 késhengerekkel 238,5, hátul 220,6	
Szélesség nyírási pozícióban, cm	287	66 cm-es QA7 késhengerekkel 327,5, vagy 76 cm-es QA7 késhengerekkel 369,5	
SEBESSÉG			
Nyírás, km/h	0–12,8		
Vonulás, km/h	0–20,12		
Hátamenet, km/h	0–12,8		

AZ AZ OTTHON, AHOL ÖN VAN

Ha Ön ott dolgozik, ahol mások játszanak, akkor Önnek olyan partnerre van szüksége a gyepkezelés terén, aki biztosítani tudja azt, hogy a sportpályája mindig tökéletes állapotban legyen. A John Deere mindig Ön mellett áll, ha Önnek golfpálya- és sportpálya-berendezésekre van szüksége, hiszen kiváló minőségű gépekkel, előremutató technológiával és megbízható támogatással állunk az Ön rendelkezésére.



48 - 2830

KITE

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Tel.: +36 54 480-401

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.